



**Fundacja  
Daj Szansę**

**Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego,  
przeznaczając 1,5% podatku**



**Nasz numer KRS 0000023710**

**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zakres robót**

**Remont dachu w budynku Fundacji**

**Inwestor: DAJ SZANSE Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych**

**ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń**

Zakres robót polegających na Remoncie dachu w budynku Fundacji obejmuje demontaż starego i wykonanie nowego pokrycia dachowego o powierzchni 1.030,89 m<sup>2</sup> i składa się z następujących prac z podstawą ich wyceny:

|                                                                                                                           |          |                |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|
| 1. demontaż wentylatorów przemysłowych, średnica otworów do 400 mm                                                        | 36,00    | szt.           | KNR-W- 4-02<br>40213-01 |
| 2. demontaż wywietrzników dachowych                                                                                       | 26,00    | szt.           | KNR-W- 4-02<br>40206-01 |
| 3. rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa                                                     | 1.030,89 | m <sup>2</sup> | KNR-W- 4-01<br>0518-06  |
| 4. rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa                                                     | 1.030,89 | m <sup>2</sup> | KNR-W- 4-01<br>0518-07  |
| 5. rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | 180,85   | m <sup>2</sup> | KNR-W- 4-01<br>0535-08  |
| 6. rozebranie rynien z PCV nie nadających się do użytku                                                                   | 180,85   | mb             | KNR-W- 4-01<br>0535-04  |
| 7. rozebranie rur spustowych z PCV nie nadających się do użytku                                                           | 38,00    | mb             | KNR-W- 4-01<br>0535-06  |
| 8. wymianę elementów konstrukcyjnych dachu - krokwi :                                                                     | 50,00    | mb             | KSNR 2<br>0403-02       |
| ➤ krawędziaki iglaste wymiarowe, nasyczone gr. 28-45 mm kl. II                                                            | 0,80     | m <sup>3</sup> |                         |
| ➤ drewno okrągłe na stemple budowlane                                                                                     | 1,25     | m <sup>3</sup> |                         |
| ➤ bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. III                                                                                | 0,25     | m <sup>3</sup> |                         |
| ➤ deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. III                                                                               | 0,15     | m <sup>3</sup> |                         |
| 9. łączenie (poziomowanie) połaci dachowych z tarcicy nasyczonej pod pokrycie płytami OSB:                                | 1.030,89 | m <sup>2</sup> | KSNR 2<br>0403-02       |
| ➤ deski iglaste obrzynane nasyczone 25 mm kl. II                                                                          | 6,19     | m <sup>3</sup> |                         |



**Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „DAJ SZANSE”**

**ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń**

**tel. +48 56 648 23 63, e-mail: fundacja@fundacja-dajszanse.pl**

**nr konta bankowego: PKO BP S.A. II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346**

**NIP 879-17-46-182**



## Fundacja Daj Szansę

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego,  
przeznaczamy 1,5% podatku



Nasz numer KRS 0000023710

|                                                                                           |          |      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------|
| ➤ łatwy iglaste nasyczone kl. II                                                          | 12,37    | m3   |                       |
| 10. pokrycie dachu płytami drewnianymi OSB gr. 25 mm pojedynczo:                          | 1.030,89 | m2   | KNR 0-21<br>4007-03   |
| ➤ płyty OSB gr. 25 mm                                                                     | 1.133,98 | m2   |                       |
| 11. pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo:                                     | 1.030,89 | m2   | KNR-W 2-02<br>0504-02 |
| ➤ papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4.2 ICOPAL                                          | 1.216,45 | m2   |                       |
| ➤ papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5.2 SBS ICOPAL                                  | 1.216,45 | m2   |                       |
| 12. obróbki z papy nawierzchniowej profilowanie spadków:                                  | 20,60    | m2   | KNR-W 2-02<br>0504-03 |
| ➤ papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej | 31,73    | m2   |                       |
| 13. obróbki przy szerokości ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej:                    | 180,85   | m2   | KNR-W2-02<br>0514-02  |
| ➤ blacha stalowa ocynkowana, płaska gr. 0,7 mm szer. 1000 mm, waga 5,7 kg/m2              | 1.091,12 | kg   |                       |
| 14. montaż z blachy stalowej ocynkowanej rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm:       | 180,85   | m2   | KNR-W2-02<br>0522-02  |
| ➤ rynna dachowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm                                            | 186,28   | mb   |                       |
| 15. montaż z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych o śr. 12 cm:                      | 38,00    | mb   | KNR-W2-02<br>0527-03  |
| ➤ blacha stalowa ocynkowana, płaska gr. 0,7 mm szer. 1000 mm, waga 5,7 kg/m2              |          |      |                       |
| 16. montaż kominków wentylacyjnych izolowanych FLOW 160P/IS/500 w kolorze czarnym:        |          |      | KNR 2-17<br>0152-02   |
| ➤ kominek wentylacyjny FLOW 160P/IS/500 czarny                                            | 12       | szt. |                       |
| 17. obróbki z papy nawierzchniowej - kominy wentylacyjne:                                 | 12       | m2   | KNR-W2-02<br>0504-03  |
| ➤ kominek IVT 110                                                                         | 1        | szt. |                       |
| ➤ papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej | 31,73    | m2   |                       |
| 18. demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej                           | 170,85   | mb   | KNNR 9<br>0601-07     |
| 19. demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej                           | 38,00    | mb   | KNNR 9<br>0601-08     |



**Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „DAJ SZANSĘ”**  
**ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń**

**tel. +48 56 648 23 63, e-mail: fundacja@fundacja-dajszanse.pl**

**nr konta bankowego: PKO BP S.A. II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346**

**NIP 879-17-46-182**



## Fundacja Daj Szansę

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego,  
przeznaczamy 1,5% podatku



Nasz numer KRS 0000023710

|                                                                                                                                                 |          |      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------|
| 20. montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr. do 10 mm instalacji odgromowej na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim: | 170,85   | mb   | KNR 5-08<br>0606-01    |
| 21. montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr. do 10 mm instalacji odgromowej na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim: | 38,00    | mb   | KNR 5-08<br>0606-03    |
| 22. montaż podpór z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na konstrukcji na śruby:                                                         | 20       | szt. | KNR 5-08<br>0601-08    |
| ➤ podpory naciągowe                                                                                                                             | 20       | szt. |                        |
| ➤ śruba rzymska długa                                                                                                                           | 5        | szt. |                        |
| ➤ śruba rzymska krótka                                                                                                                          | 20       | szt. |                        |
| 23. montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej:                                                            |          |      | KNR 5-08<br>0619-01    |
| ➤ zacisk instalacji odgromowej, stalowy, ocynkowany do połączeń rynny dachowej z przewodem                                                      | 10       | szt. |                        |
| ➤ opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej                                                                                                         | 10       | szt. |                        |
| 24. łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych:                                                |          |      | KNR 5-08<br>0618-01    |
| ➤ złączka do instalacji odgromowej odgałęźna "krzyżowa" drut-drut dwuśrubowa                                                                    | 50       | szt. |                        |
| 25. badanie i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar);                                                                             | 1        | szt. | KNNR 5<br>1304-03      |
| 26. badanie i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar);                                                                       | 11       | szt. | KNNR 5<br>1304-04      |
| 27. wywóz i utylizacja papy;                                                                                                                    | 1.030,89 | m2   | wycena<br>indywidualna |
| 28. wywóz i utylizacja pozostałych materiałów powstałych podczas robót rozbiórkowych;                                                           | 1        | kpl  | kalkulacja<br>własna   |
| 29. odzysk złomu.                                                                                                                               | 280      | kg   | wycena<br>indywidualna |



Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „DAJ SZANSĘ”  
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń

tel. +48 56 648 23 63, e-mail: fundacja@fundacja-dajszanse.pl

nr konta bankowego: PKO BP S.A. II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346

NIP 879-17-46-182